



POZNÁMKA

- ZÁKLADOVÁ SPÁRA min. 500 mm POD ÚROVNÍ ROSTLÉHO TERÉNU
- ZÁKLADOVÉ PASY Z BETONU X0 C12/15 + ŠALOVACÍ TVÁRNICE 250 a 380 mm
- PODKLADNÍ DESKA Z BETONU XC1 C20/25 KARI SÍŤ 150x150mm Ø6mm
- OBVODOVÉ ZÁKLADOVÉ PASY BUDOU DO HLOUBKY min. 600mm ZATEPLENY EPS DEKPERIMETER
- POD PŘÍČKAMI ZDVOJENÁ KARI SÍŤ 150x150mm Ø6mm
- PŘED ZAPOČETÍM BETONÁŽE VLOŽIT DO ZÁKLADOVÉ SPÁRY ZEMNÍ PÁSKU HROMOSVODU
- V ZÁKLADOVÝCH PASECH PONECHAT PROSTUPY PRO KANALIZACI
- USAZENÍ JE POUZE ORIENTAČNÍ, NUTNO UPRAVIT DLE PODMÍNEK NA STAVBĚ

ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT TOMÁŠ SOBOTKA	VYPRACOVAL TOMÁŠ SOBOTKA	KONTROLOVAL Ing. VELETA	STŘEDNÍ PRŮMYSLOVÁ ŠKOLA STAVEBNÍ AKADEMIE STANISLAVA BECHYNĚ JIHLAVSKÁ 628 HAVLÍČKŮV BROD	
INVESTOR LONGIN PETR, ŠUPICHOVA 4183, 580 01 HAVLÍČKŮV BROD			FORMÁT	A 3
STAVEBNÍ ÚŘAD : MěÚ Havlíčkův Brod			DATUM	14.06.2024
RODINNÝ DŮM k.ú. HAVLÍČKŮV BROD, p.č. 674/89 ARCHITEKTONICKÉ VÝKRESY			STUPEŇ	ŠKOLNÍ
			Č. ZAKÁZKY	3A-2023/24-01
ZÁKLADY			MĚŘÍTKO	Č. VÝKRESU
			1:70,48	D-01.1-b.13